

**HORSCH**

*Landwirtschaft aus Leidenschaft*

# Joker 8 RT

KOMPAKTE KURZSCHEIBENEGGE  
ZUR STOPPELBEARBEITUNG UND  
SAATBETTBEREITUNG



# Joker 8 RT

## Stärken und Vorteile der Joker RT:

- Produziert hohen Feinerdeanteil
- Effiziente Rückverfestigung im Keimhorizont
- Geringe Störanfälligkeit bei langen Ernterückständen und flacher Bearbeitung. Höchster Durchgang mit paarweiser Anordnung der Scheibenelemente.
- Hohe Flächenleistung
- Bestes Eindringverhalten durch aggressive und gezackte Hohl­scheiben
- Konisch geformte Scheiben für immer gleichbleibenden Schnittwinkel von 17°
- Kompakte Maschine mit hohem Einebnungsvermögen
- Lagerung der Scheiben in Gummielementen erhöht die Lebensdauer und verbessert die Boden­anpassung
- Mittelfahrwerk für gute Fahreigenschaften auf der Straße und eine ruhige Lage der Maschine im Feld

- Doppel RollPack Packer mit Ø 55 cm U-Profil-Ringen. Sehr stabil und für alle Bodenarten geeignet. Unempfindlich gegen Steine auch bei hohem Tempo. Ineinandergreifende Packerringe für sehr gute Selbstreinigung.
- Hohe Einsatzsicherheit durch großen Abstand zwischen den DiscSystem Reihen und zum Packer
- Tiefenführungs­räder für die exakte Einhaltung der Arbeitstiefe und sehr gute Geländeanpassung

## Optionen für die Joker 8 RT:

- Hydraulische Arbeitstiefenverstellung
- Frontanbauraum für Crossbar oder Messerwalze
- SteelDisc Packer für sehr schwere Standorte
- MiniDrill



**Crossbar**  
Hydraulische Tiefenverstellung für perfektes Arbeitsergebnis



**Transportfahrwerk**  
Sicherer Straßentransport, optional Bremsanlage



**Optional hydraulische Arbeitstiefenverstellung**



**Optionale Messerwalze**  
Über die komplette Arbeitsbreite ø 300 mm/6 Messer (leicht schräg angeordnet) pro Walze

## TECHNISCHE DATEN

HORSCH Joker	8 RT
Arbeitsbreite (m)*	7,25
Transportbreite (m)	3,00
Transporthöhe (m)	3,95
Länge (m)	7,00
Gewicht (kg)**	7 200
Reifengröße Stützräder	400/60–15.5
Reifengröße Fahrwerk	VF 480/45 R 17
DiscSystem Scheiben	52 cm Ø/6 mm Stärke
Anzahl der DiscSystem Scheiben	60
Schnittwinkel DiscSystem (Grad)	17
DW Steuergeräte	3 (+1 jeweils für hydr. Tiefenverstellung und Crossbar vorne oder Messerwalze)
Leistungsbedarf (kW/PS)	175–235/240–320
Geräteanbau Unterlenker	Kat. III–III/IV–IV
Geräteanbau Zugpendel	Zugöse Ø 42–51–71 mm

Säschiene für	8 RT
Arbeitsbreite (m)*	7,25
Anzahl Saatrohre	31 (Doppel SteelDisc Packer) 36 (Doppel RollPack Packer)
Saatrohrabstand (cm)	25,80 (Doppel SteelDisc Packer) 21,80/22,00 (Doppel RollPack Packer)
Durchmesser Hauptleitung (mm)	1 x 110

\* Arbeitsbreite mit Seitenbegrenzung  
\*\* Gewichte der Maschinen in Minimal-/Maximalausstattung

Alle Angaben und Abbildungen sind annähernd und unverbindlich. Technische und Konstruktionsänderungen sind vorbehalten.

[horsch.com](http://horsch.com)

Ihr Fachhändler:

# HORSCH

HORSCH Maschinen GmbH  
Sitzenhof 1  
92421 Schwandorf

Tel: +49 9431 7143-0  
Fax: +49 9431 7143-9200  
E-Mail: [info@horsch.com](mailto:info@horsch.com)